



Lichtstrom 16A CEE 32A CEE 63A CEE 125A CEE

Bauaufgaben

Unsere Kabel-Leitungen mit verstärktem Außenmantel entsprechen laut ÖVE der schweren Gummischlauchleitung GMSuö und sind für den Baustellenbereich, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Ex-Bereich zugelassen.

Kurzbeschreibung

- * mechanisch extrem belastbar
- * kälteflexibel

Technische Daten		30253	50253	50603	51003	52503
	Einheit					
Leistungsdaten:						
Stromanschluß	V/A	220/16	380/16	380/32	380/63	380/125
Anschlußstecker		EURO CEE	16A CEE	32A CEE	63A CEE	125A CEE
Leitungsquerschnitt	mm ²	3x2,5	5x2,5	5x6,0	5x10,0	5x25,0
Kabellänge	m	20	20	20	20	20
Kabeldurchmesser	mm	12	15	20	25	40
Maße und Gewichte:						
A=Länge über alles	mm	53	53	53	53	75
B=Breite über alles	mm	46	46	46	46	46
C=Höhe über alles	mm	50	50	50	50	50
Gewicht	kg	17	22	30	40	55
Transport mit:		PKW	PKW	PKW	PKW	PKW